

年 月 日

御中

 高須産業株式会社

茨城県潮来市水原3080
TEL0299-67-5151

組込型等の浴室換気乾燥暖房機の試験結果報告書

平素は防火安全のご指導を賜り、誠にありがとうございます。
さて、火気設備・器具等の規制については、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)」及び「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)」が制定され、平成15年1月1日から施行されました。
つきましては、上記離隔距離に関する基準、第二、第七により通常許容最高温度100℃以下、異常許容最高温度150℃以下の基準に適合していることをご報告させていただきます。

1. 製造・販売会社名 高須産業株式会社
2. 機器の種類 電気乾燥機
3. 機器の型式 BF-563RGD
4. 機器の定格(電圧/周波数/消費電力) AC100V 50/60Hz
予備暖房:1224/1226W
入浴暖房:1214/1215W
乾 燥:1242/1244W
5. 電気用品安全法の適合 電気用品安全法の技術基準に適合しています。
6. 試験結果

	通常運転値		異常運転値
	暖房	乾燥	乾燥
排気温度	—	39	—
ダクト接続部	38	37	34
可燃物との接触面	37	36	43
温風吹き出し口から0cm	88	85	—
実測周囲温度	30	30	30
基準周囲温度	35	35	35

単位:℃

※試験方法:一般財団法人 日本電機工業会 組込型等の浴室用衣類乾燥機の自主基準に準拠

7. 可燃物との離隔距離 側面と天面0cm、下方パネル面から50cm