

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【プッシュオープン式パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プッシュオープン式パネル
プロペラファン
スイッチ付
速結端子接続

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ φ100

電源スイッチ 速結端子台 (パネル開時) 63 87 20.5 42.5 (パネル閉時) 48.3

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

本体価格 **11,000円** (税別)

適合パイプ φ100

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- プッシュオープン式パネル(1段階)
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
PFFA-100	100	50	2.1	62	26	0.7
PFFA-100B	100	60	2.5	69	28	

ホワイト
ライトブラウン (PFF-100の後継機種)

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プロペラファン
スイッチ付
速結端子接続

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ φ100

電源スイッチ 速結端子台

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

本体価格 **9,000円** (税別)

適合パイプ φ100

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
PFS1-100A	100	50	2.1	65	26	0.7
PFS1-100A	100	60	2.5	72	28	

(PFS-100Aの後継機種)

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【フィルター付格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プロペラファン
スイッチ付
速結端子接続
フィルター付

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ φ100

電源スイッチ 速結端子台

フィルター

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

本体価格 **9,800円** (税別)

適合パイプ φ100

- フィルター(F-100PFS1)付
- 水洗いが可能です(5~6回)
- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
PFS1-100AF	100	50	2.1	57	26	0.7
PFS1-100AF	100	60	2.5	63	28	

取替えフィルターはP19

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【大風量格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プロペラファン
スイッチ付
速結端子接続
大風量

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ φ100

電源スイッチ 速結端子台

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

本体価格 **9,500円** (税別)

適合パイプ φ100

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
PFS1-100AH1	100	50	3.1	82	29	0.7
PFS1-100AH1	100	60	3.7	94	33	

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プロペラファン
速結端子接続

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ φ100

速結端子台

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

本体価格 **8,000円** (税別)

別売【入切】スイッチが必要です。

適合パイプ φ100

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
PFS1-100	100	50	2.1	65	26	0.7
PFS1-100	100	60	2.5	72	28	

(PFS-100の後継機種)

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【小風量格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プロペラファン
スイッチ付
速結端子接続
小風量

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ φ100

電源スイッチ 速結端子台

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

本体価格 **9,000円** (税別)

適合パイプ φ100

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
PFS1-100AL1	100	50	1.4	42	24	0.7
PFS1-100AL1	100	60	1.5	45	26	

壁用同時給排気形換気扇
給排気用ファン
パレジスター・パイプ用ファン
天井埋込形24時間常時換気システム
浴室換気乾燥暖房機
24時間常時換気システム
エアロード
24時間常時換気システム
局所換気扇・天井扇
レンジフード・天井扇
パイプフード
システム部材

壁用同時給排気形換気扇
給排気用ファン
パレジスター・パイプ用ファン
天井埋込形24時間常時換気システム
浴室換気乾燥暖房機
24時間常時換気システム
エアロード
24時間常時換気システム
局所換気扇・天井扇
レンジフード・天井扇
パイプフード
システム部材