

。。。お手入れも取付もかんたん

あったか快適入浴

浴室換気乾燥暖房機

BF-231SHA

AC 100V

希望小売価格

90,000円(税別)

99,000円(税込)

JAN:4937819111114

BF-211SR 後継機種 ●適用面積目安 在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下

BF-231SHA2:ハイパワータイプ(200V仕様) [受注生産品]



浴室乾燥

浴室暖房

浴室涼風

浴室換気

絶縁型PTCセラミックヒーター

24時間換気


24時間換気一時停止機能

風量強弱切替え

安心 安全機能

絶縁型PTCセラミックヒーター採用

1200W高効率ヒーターにより、浴室を素早く暖めます。絶縁型なので、電氣的にもより安全です。



24時間換気に対応

シックハウス対策として設置が義務付けられている「24時間換気システム」にも対応しております。入浴中に換気を停止する「24時間換気一時停止機能」も簡単に操作できます。



シンプルデザイン

「スライドネジカバー」により、フロントパネル取付後のネジを隠し、スッキリデザイン。フロントパネル取付時のネジが落下しにくいようにも配慮しております。



簡単リモコン


シンプルデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れの無い安心のタイマー設定(タイマーは最大10時間まで設定可能です。)



ラクラク お手入れ

洗えるフィルター

フロントパネルを着けたまま簡単に取り外しが可能で水洗いできます。リモコンにフィルターのお手入れ時期をお知らせする、「お手入れサイン」付。



洗えるファン・ファンカバー

ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。




気配り 施工

選べる送風方向


ダクト配管の向きに合わせて設置し、吹き出し口の方向を変更することが可能です。(吹き出し口反転可能)

ダクト左側出しの場合




吹き出し口は奥側

ダクト右側出しの場合




吹き出し口は手前側



隙間防止パッキン

天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。



本体取付不備防止構造

本体と接続口を確実に合体させる誤接続防止ガイドにより施工時の確実性を向上しました。



もうこんな状態にはなりません...



誤接続防止ガイドでピタッ

薄型設計

天井裏が狭い構造の建物でも、わずか170mmの高さがあれば取り付け可能です。



