



浴室乾燥機を諦めていたあなたに

ちいさな **からっと** くん

乾燥

暖房

涼風

換気

浴室換気乾燥暖房機 (有線リモコンタイプ)

BF-331 SCA

AC
100V

JAN:4937819111411

希望小売価格

80,000 円(税別)

88,000 円(税込)

基本開口(mm) 180×180 取付可能開口寸法(mm) 175~240×175~240

●適用面積目安 ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可


絶縁型PTC
セラミックヒーター24 時間
換気24時間換気
一時停止機能風量強弱
切り替えいまお使いの換気扇をはずして、
そのまま設置できます。コンパクト化を推進したことにより、通常の天井用換気扇が付いている場所への
取り付けであれば、拡大開口工事が不要です。

一般的な天井用換気扇 (開口180mm角) にそのまま交換設置できます。

コンパクトリモコン【KK-SCA】

大きなボタンの
シンプルデザインで
操作性が向上しました一口スイッチと
同サイズフィルターの
清掃時期が来たら
点滅します。1回押すごとに
→乾燥(標準)
→節電乾燥
→風乾燥
に切り替わります。1回押すごとに風量
強(予備暖房)
⇄弱(入浴暖房)
が切り替わります。最大10時間まで
タイマー運転
できます。3秒以上長押しで
全停止します。

常時、弱運転で換気

風量の強弱切り替えが
可能です。浴室内の
湿気を早くとりた場合
は、風乾燥や乾燥
運転がおすすめです。送風+換気で、濡れた
体に爽やかな風が清
涼感を演出し、夏場
の入浴時に最適です。

あんしんと安全



■24時間換気に対応

「24時間換気システム」で
シックハウス対策ができます。
入浴中には換気の停止も
可能です。

■浴室を素早く暖めます。

1200W高効率絶縁型PTCセラ
ミックヒーターにより、浴室を素早く
暖めヒートショックの予防に役立
ちます。絶縁型で安全です。

■落下防止ワイヤー

フロントパネルには落下防止用の
ワイヤーが付いています。

浴室も洗濯物もしっかり乾燥

洗濯物が外に干せない梅雨や夜間も、
花粉の飛ぶ季節も、浴室が乾燥室に早変わり！

用途に合わせて選べる3つのモード

早く乾かしたい

電気代がお得

季節に合わせ

乾燥

節電乾燥

風乾燥

温風 + 換気

送風 + 換気 + 温風

送風 + 換気

(仕上り)



らくらくお手入れ



シロココファン

手回しネジ

ファンカバー

■フィルター

フィルターは取り外せて、水洗いできます。



■ファン・ファンカバー

どちらも取り外せて、
水洗いできます。

開口 180mm 角の天井用換気扇をはずして、そのまま設置できます。

コンパクト薄型設計


天井裏が狭い構造の建物でも、わずか170mmの高さがあれば取り付け可能です。




- 基本開口寸法(mm)
180×180
- 取付可能開口寸法(mm)
175~240×175~240
- 本体埋込み外寸法(mm)
175×175
- 本体寸法(mm) 幅×奥行き×高さ
280×280×220

選べる送風方向


ダクト配管の向きに合わせて設置し、吹出口方向を変更することが可能です。(吹出口反転可能)



吹出口は奥側



吹出口は手前側




価格改定前

仕様


	50/60Hz	強運転時	弱運転時
	消費電力(W)	1230/1230	---
乾燥	換気風量(m³/h)	40/40	---
	循環風量(m³/h)	110/110	---
	騒音(dB)	46/46	---
節電乾燥	消費電力(W)	24/27~1230/1230	---
	換気風量(m³/h)	40/40	---
	循環風量(m³/h)	110/110	---
風乾燥	消費電力(W)	24/27	---
	換気風量(m³/h)	40/40	---
	循環風量(m³/h)	110/110	---
機能	消費電力(W)	24/27	---
	換気風量(m³/h)	40/40	---
	循環風量(m³/h)	110/110	---
暖房	消費電力(W)	1250/1250	1100/1100
	循環風量(m³/h)	130/130	80/80
	騒音(dB)	46/46	38/38
涼風	消費電力(W)	24/27	17/17
	換気風量(m³/h)	40/40	30/30
	循環風量(m³/h)	110/110	70/70
換気	消費電力(W)	24/27	17/17
	換気風量(m³/h)	130/130	80/80
	騒音(dB)	43/43	33/33
換気24時間	消費電力(W)	17/17	---
	換気風量(m³/h)	80/80	---
	騒音(dB)	33/33	---

- 本体質量
約3.8kg
- ヒーター方式
絶縁型PTCセラミックヒーター
- 電源
AC100V(50/60Hz)

■静圧・風量特性曲線



外径寸法図



特徴 コンセプトは、コンパクト・シンプル・安全性の追求です。

- 1モーター1ファン方式(送風・換気ダンパーでの切り替え)
- 絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で電氣的にも安全です。)
- シンプルデザイン(フロントパネルをPUSH式ロックを押して脱着・落下防止ワイヤーも装備)
- コンパクト簡単リモコン(シンプルデザインでボタンも大きくして操作性を向上・10スイッチサイズ)
- フィルターお手入れサイン(運転時間の積算でお手入れ時期をお知らせします。時期は5段階に設定可能。)
- 洗えるフィルター(フロントパネルの裏に設置し面積を最大に確保。フィルターお手入れサイン付。)
- ヒーターユニットのお掃除(ヒーターユニットを本機に吊り下げながらヒーターの裏側のお掃除が可能。)
- 洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンと手回しネジを外してラクラクお掃除。)
- 薄型コンパクト設計(取付深さは170mm、開口寸法は175~240×175~240mmまで対応。重量も約3.8kgと軽量。)
- 24時間換気対応(シックハウス対策として設置が義務付けられている24時間換気にも対応)
- 24時間換気一時停止機能(入浴時肌寒い等の場合は一時停止し、1時間後自動復帰します。)
- 停止時はダンパーを閉じます。(送風・換気ダンパーを閉じて外からの風を防ぎます。)
- 選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転。)
- 脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮。テーピングしやすい段付構造。)
- 隙間防止スポンジ(天井面と本体の隙間を解消するスポンジ)
- 低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました。風量の強弱切替も可能です。)
- 送風・換気モーター→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
- 安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度サーミスタ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・その他各種エラー表示有り)
- 簡単電源接続(電源コード出しなので簡単に電源接続できます。3芯アース付)
- リモコン簡単施工(3種類の施工方法から選択が可能です。)
- リモコンコード(本体より4.8m出しでリモコン側コネクタ脱着が可能です。)
- 付属品(リモコン・リモコン取付ネジ2本・本体取付ネジ10本)
- オプション(本体取付プレート→KK-HP-C・延長用リモコンコード5m→KK-YK-B・天吊金具→BF-TK-5)

オプション(別売品)

延長用リモコンコード(5m)
KK-YK-B
希望小売価格
3,000 円(税別)
3,300 円(税込)
JAN: 4937819100385

天吊金具
BF-TK-5
希望小売価格
3,000 円(税別)
3,300 円(税込)
JAN: 4937819100477

ランドリーパイプ セット **伸縮タイプ**
LP-S1800T-2
全長: 975~180mm
※ブラケット含む
希望小売価格
5,000 円(税別)
5,500 円(税込)
JAN: 4937819110919

- パイプ長: 960~1785mm
- 材質: ステンレス製
- パイプ1本、ブラケット2個付
- 参考耐荷重10kg

ランドリーパイプ
ブラケット
LP-BKT-2
希望小売価格
1,000 円(税別)
1,100 円(税込)
JAN: 4937819110902
●ブラケット2個



浴室換気乾燥暖房機のご購入・ご採用にあたっての注意事項を事前にご確認したい場合は、当社ホームページの取扱説明書・工事説明書をご確認ください。

◀BF-331SCA

■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域の防災上の制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

●製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。※カタログと実際の商品の色とは、印刷物のため多少異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2022年9月現在のものです。

お問い合わせ先

高須産業株式会社

TSK 換気システム

本社/〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120
ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>
メールアドレス info@takasu-tsk.com